



## Aastra Mobile - Next Generation 610d

Das **Aastra 610d** ist das neue DECT-Telefon aus der Aastra-600d-Familie für den Geschäftskundenbereich. Es kann weltweit an allen Aastra PBX-Systemen betrieben werden. Variationen für OEM-Kunden sind möglich. Der GAP Standard wird ebenfalls unterstützt.

Das **Aastra 610d** hat ein beleuchtetes grafisches 2" s/w Display um eine einfache und übersichtliche Bedienung der Menüs zu gewährleisten. Neue Gerätesoftware kann einfach im Betrieb über die Luft aktualisiert werden, das reduziert die Wartungskosten.



## Highlights

- » LC-Display (2“, 176 x 160 Pixel, Monochrom)
- » Telefonbuch mit 200 Kontakten, je Kontakt sind 5 Einträge möglich: Dienst-, Privat- und Mobilrufnummer; E-Mail Adresse und Klingeltonzuweisung
- » Umgebungsgeräuschfilter für laute Umgebungen
- » 40 polyphone (Midi-Dateien) und 8 normale Klingeltöne mit automatischer Lautstärke-regelung einrichtbar
- » Bis zu 5 Anwendungsprofile z.B. für Kopfhörer- oder Besprechungsbetrieb sind einrichtbar
- » Voll duplex Freisprechen
- » Kopfhörerbuchse (2,5 mm Klinke)
- » Intelligentes Batterie - Management
- » 3-Farbige multifunktionale LED in der oberen rechten Ecke



## Lokale Leistungsmerkmale

- » Beleuchtete Tastatur
- » Tastensperre (Tastenkürzel: "#")
- » 3 programmierbare Softkeys für die Menüsteuerung
- » Klingeltonlautstärke einstellbar
- » Klingelton-Download über das System\*
- » Ruftonabschaltung via Taste (\*)
- » Unterschiedliche Töne für: Interne & Externe Anrufe, Nachrichten, Alarmrufe, Notfallrufe \*
- » Signaltöne für Tastendruck, Bestätigung, Batteriestatus, Reichweitenwarnung
- » Unterschiedliche Hörer-, Lautsprecher- und Kopfhörerlautstärke
- » Display mit 6 Textzeilen, 1 Kopfzeile und 1 Soft Key Zeile
- » Mobilteilname konfigurierbar
- » Displaykontrast konfigurierbar
- » Beleuchtungsdauer für Tastatur und Display innerhalb und außerhalb des Ladegerätes können separat konfiguriert werden
- » Alarm- und Termineinstellungen für je 3 verschiedene Uhrzeiten
- » Automatische / manuelle Tastensperre
- » Automatische Rufannahme
- » Stilles Laden
- » Anruferliste mit 30 Einträgen\*
- » Wahlwiederholungslist mit 20 Einträgen\*
- » Displaysprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Finnisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Norwegisch \*
- » Download einer weiteren Sprache über das System\*
- » +, - Tasten für Lautstärkeinstellungen
- » Zeit und Datum (manuell oder vom System\*)

## Administration

- » Zentraler Firmware download\*
- » Automatisches Firmwareupdate "Over Air"\*
- » Manuelle Firmwareaktualisierung via RFP
- » Diagnostikfunktionen integriert

## Technische Daten

- » Standards: DECT, GAP, CAP (teilweise)
- » Schutzklasse: IP 50
- » Bereitschaftsbetrieb\*\* min. 100 h EMEA / 95 h US
- » Sprechzeit\*\* min 12 h EMEA / 15 h US
- » Standard Akku: Lithium-Ionen Akkupack, 850 mAh
- » Fallresistens: 1.5 m auf Beton ohne Schaden
- » Dimensionen: Länge / Breite / Tiefe 135 x 49 x 22.5 mm
- » Gewicht mit Standard-Akku: 120 g
- » Internationales Netzteil für EMEA, Nordamerika und Australien

## Lieferumfang

- » Mobilteil
- » Gürtelklipp „Easy“
- » Intern. Ladegerät mit AC-Adapter

## Zubehör

- » Ladegerät (normal)
- » Ladegerät Plus (für zusätzlichen Akku)
- » Charger-Rack (8 Ladeaufnahmen)
- » Schnurgebundener Kopfhörer
- » Gürtelklipp „Rotary“
- » Ledertasche
- » Trageband

\* Wenn vom System unterstützt

\*\* Akkulaufzeiten gemäß

Aastra BCTC (Battery Capacity Test Cycles)